


## ВКЛАДЫВАЕМЫЙ КОНТЕЙНЕР KVR 6422 УСИЛЕННЫЙ С РАСПАШНОЙ КРЫШКОЙ

12.353.65.C53 (KVR 6422; LF64.65)



### Описание

Новые контейнеры **INSTORE** максимально удобны на складе или при обратной транспортировке, благодаря способности вкладывания друг в друга в порожнем состоянии, при этом экономится около 70% первоначального объема. INSTORE – прекрасная возможность для организации эффективных операций в розничных и оптовых логистических сетях. Специальная оснастка контейнеров позволяет штабелировать их друг на друга в грузе состоянии без крышки и с крышкой, образуя устойчивый сет. Эргономичный дизайн, удобный захват для рук, качественный материал и красивый цвет – это все делает новый продукт легким и приятным в обращении. Контейнеры INSTORE подходят как для автоматического, так и для ручного способа работы с ними.

Вкладышаемый контейнер INSTORE — позволяет клиенту осуществлять бережную и безопасную транспортировку самых разнообразных грузов без лишних затрат и усилий. Широкий модельный ряд нового продукта, его прекрасные потребительские свойства и соответствие качества самым строгим стандартам дают возможность использовать его в самых разнообразных сферах, в том числе, на фармацевтическом рынке, а также на рынке продуктов питания.

Крышка в комплекте.

### Характеристики

|                         |             |                    |         |
|-------------------------|-------------|--------------------|---------|
| Внешние размеры (мм)    | 600x400x220 | Картинка для ТУРБО | 9439    |
| Код номенклатуры IPlast | 47185       | Цвет               | голубой |
| Вес (кг)                | 2,86        | Объем (л)          | 30      |

|                        |          |                                        |           |
|------------------------|----------|----------------------------------------|-----------|
| Кол-во на паллете (шт) | 100      | Кол-во в еврофуре (шт)                 | 2400      |
| Стенки                 | сплошные | Дно                                    | усиленное |
| Макс. загрузка (кг)    | 30       | Макс. нагрузка при штабелировании (кг) | 150       |